

**BMB : Audiovisual**



Model	Picture	Short Description	Full Description	SiS Part	SRP (inc. VAT)
<b>เครื่องขยายเสียง</b>					
DAR-200HD		Mixing Amp 200 Watt X 2 CH	เครื่องขยายเสียงแบบ AV Amplifier กำลังขับ 200 วัตต์ X 2  채널 เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ 2 Device, ปรับ EQ โทค และเสียงเพลง ปรับ Key เสียงสูงและต่ำได้ 7 ระดับ, ช่องเสียบโมดูล 4 ช่อง, Input 2 Aux, Out 1 Aux, 2 HDMI in, 1 HDMI Out (ARC), Optical Input, หน้าจอแสดงผล, มีรีโมทคอนโทรล, ควบคุมผ่าน App มือถือได้	BMB-DAR-200HD	26,900.-
DAR-350H		Mixing Amp 350 Watt X 2 CH	เครื่องขยายเสียงแบบ AV Amplifier กำลังขับ 350 วัตต์ X 2  채널 เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ 2 Device, ปรับ EQ โทค และเสียงเพลง ปรับ Key เสียงสูงและต่ำได้ 7 ระดับ, ช่องเสียบโมดูล 4 ช่อง, Input 2 Aux, Out 1 Aux, 2 HDMI in, 1 HDMI Out (ARC), หน้าจอแสดงผล, ช่องอ่านไฟล์เสียง Flash Drive, มีรีโมทคอนโทรล, ควบคุมผ่าน App มือถือได้	BTH-DAR-350H	35,900.-
DAD-500		Pro-Amp 500 Watt X 2 CH	เครื่องขยายเสียงแบบมีอซีฟ กำลังขับ 500 วัตต์ X 2  채널 8 โหม่ง (Stereo Mode), ที่ 1,000 วัตต์ (Bridge Mode), Input เสียง XLR-Type 2  채널, ชั่ว Output แบบ SpeakON, พลาสมารายความถี่อินฟราเรด	BTH-DAD-500	31,500.-
DAD-950		Pro-Amp 950 Watt X 2 CH	เครื่องขยายเสียงแบบมีอซีฟ กำลังขับ 950 วัตต์ X 2  채널 8 โหม่ง (Stereo Mode), ที่ 1,800 วัตต์ (Bridge Mode), Input เสียง XLR-Type 2   채널, ชั่ว Output แบบ SpeakON, พลาสมารายความถี่อินฟราเรด	BTH-DAD-950	38,500.-
<b>เครื่องผสมเสียง</b>					
KSP-50		Sound Processor (DSP) 4 Channel	เครื่องผสมสัญญาณเสียงเพื่อการปรับแต่งเสียง Output แบบ XLR-Type 4   채널, ตั้งค่าพารามิเตอร์ได้ละเอียด, มีฟิลเตอร์ Anti-Feedback ลดเสียงโศกหรือฮอน, ช่องเสียบโมดูล 3 ช่องพร้อม Gain, มีหน้าจอ LCD แสดงผล, Input 2 Aux, 1 Optical, มีซอฟต์แวร์ควบคุม PC Software	BTH-KSP-50	20,800.-
KSP-100		Sound Processor (DSP) 6 Channel	เครื่องผสมสัญญาณเสียงเพื่อการปรับแต่งเสียง Output แบบ XLR-Type 6   채널, ตั้งค่าพารามิเตอร์ได้ละเอียด, มีฟิลเตอร์ Anti-Feedback ลดเสียงโศกหรือฮอน, ช่องเสียบโมดูล 4 ช่องพร้อม Gain, มีหน้าจอ LCD แสดงผล, Input 3 Aux, มีซอฟต์แวร์ควบคุม PC Software	BTH-KSP-100	33,500.-
<b>ลำโพง</b>					
CSJ-05		Speaker 60/120 Watt 4.5"	ลำโพง ขนาดกระทัดรัด แบบ Full Range ขนาดอกลำโพงขนาด 4.5 นิ้ว กำลังขับ Rating Input 60 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 120 วัตต์, ความถี่ตาม 8 โหม่ง / สัมผัสได้ 1 นิ้ว	BMB-CSJ-05	3,890.-
CSJ-05A		Active Bluetooth Speaker Power 40 Watt 4.5"	ลำโพง Active Bluetooth ขนาดกระทัดรัด แบบ Full Range ขนาดอกลำโพงขนาด 4.5 นิ้ว กำลังขับ 40 วัตต์ พร้อมเชื่อมต่อ Bluetooth / สัมผัสได้ 1 นิ้ว	BMB-CSJ-05A	7,890.-
CSJ-06		Speaker 160/320 Watt 6"	ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาดอกลำโพงหลักขนาด 6 นิ้ว กำลังขับ Rating Input 160 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 320 วัตต์, ความถี่ตาม 8 โหม่ง, ตอบสนองความถี่ 51 Hz - 20kHz	BMB-CSJ-06	13,900.-
CSJ-08		Speaker 240/480 Watt 8"	ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาดอกลำโพงหลักขนาด 8 นิ้ว กำลังขับ Rating Input 240 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 480 วัตต์, ความถี่ตาม 8 โหม่ง, ตอบสนองความถี่ 46 Hz - 20 kHz	BMB-CSJ-08	16,900.-
CSJ-10		Speaker 450/900 Watt 10"	ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาดอกลำโพงหลักขนาด 10 นิ้ว กำลังขับ Program Input 450 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 900 วัตต์, ความถี่ตาม 8 โหม่ง	BMB-CSJ-10	19,900.-
CSJ-12		Speaker 800/1600 Watt 12"	ลำโพงแบบ 3 ทาง ขนาดอกลำโพงหลักขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ Program Input 800 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 1600 วัตต์, ความถี่ตาม 8 โหม่ง	BMB-CSJ-12	29,900.-
CSN-510		Speaker 225/450 Watt 10"	ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาดอกลำโพงหลักขนาด 10 นิ้ว กำลังขับ Rating Input 225 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 450 วัตต์, ความถี่ตาม 8 โหม่ง	BTH-CSN-510	20,900.-
CSD-880		Speaker 400/1000 Watt 10"	ลำโพงแบบ 3 ทาง ขนาดอกลำโพงหลักขนาด 10 นิ้ว กำลังขับ Rating Input 400 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 1000 วัตต์, ความถี่ตาม 8 โหม่ง, ลำโพงมีความทนทานเป็นพิเศษรับกำลังวัตต์ได้สูง	BTH-CSD-880	34,900.-
CSV-450		Speaker 250/500 Watt 10"	ลำโพงแบบ 3 ทาง ขนาดอกลำโพงหลักขนาด 10 นิ้ว กำลังขับ Rating Input 250 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 500 วัตต์, ความถี่ตาม 8 โหม่ง, ลำโพงมี Switch ปรับเสียง Flat - Treble (ปกติ - แหลม)	BTH-CSV-450	33,900.-
CSD-2000		Speaker 500/1200 Watt 12"	ลำโพงแบบ 3 ทาง ขนาดอกลำโพงหลักขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ Rating Input 500 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 1200 วัตต์, ความถี่ตาม 8 โหม่ง, ลำโพงมีความทนทานเป็นพิเศษรับกำลังวัตต์ได้สูง	BTH-CSD-2000	39,900.-
CSV-900		Speaker 500/1200 Watt 12"	ลำโพงแบบ 3 ทาง ขนาดอกลำโพงหลักขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ Rating Input 500 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 1200 วัตต์, ความถี่ตาม 8 โหม่ง, ลำโพงมี Switch ปรับเสียง Flat - Treble (ปกติ - แหลม)	BTH-CSV-900	45,900.-

AUDIOVISUAL

297

**BMB : Audiovisual**



Model	Type	Picture	Short Description	Full Description	SiS Part	SRP (inc. VAT)
<b>ลำโพงแบบ PA</b>						
CSP-610		PA Speaker (EA) 300/Max 1200 Watt 10"	ลำโพงแบบ PA (Public Address) 2 ทาว ดอกลำโพงหลักขนาด 10 นิ้ว ทำเสียง Rating Input 300 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 1200 วัตต์, ความต้านทาน 8 โอห์ม, ออศารกระจายเสียงแอมป์ 90 องศา แนวตั้ง 90 องศา, ตัวป้องกันความถี่เสียงสูงแบบเทรกออร์โพลีลิตซ์, หัวต่อ SPK4 X 2, ตอบสนองความถี่ 62 - 20,000 Hz, ค่าความไว 94 dB/W/m	BTH-CSP-610	24,500.-	
CSP-612		PA Speaker (EA) 400/Max 1600 Watt 12"	ลำโพงแบบ PA (Public Address) 2 ทาว ดอกลำโพงหลักขนาด 12 นิ้ว ทำเสียง Rating Input 400 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 1600 วัตต์, ความต้านทาน 8 โอห์ม, ออศารกระจายเสียงแอมป์ 90 องศา แนวตั้ง 90 องศา, ตัวป้องกันความถี่เสียงสูงแบบเทรกออร์โพลีลิตซ์, หัวต่อ SPK4 X 2, ตอบสนองความถี่ 58 - 20,000 Hz, ค่าความไว 96 dB/W/m	BTH-CSP-612	35,500.-	
CSP-615		PA Speaker (EA) 600/Max 2400 Watt 15"	ลำโพงแบบ PA (Public Address) 2 ทาว ดอกลำโพงหลักขนาด 15 นิ้ว ทำเสียง Rating Input 600 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 2400 วัตต์, ความต้านทาน 8 โอห์ม, ออศารกระจายเสียงแอมป์ 90 องศา แนวตั้ง 90 องศา, ตัวป้องกันความถี่เสียงสูงแบบเทรกออร์โพลีลิตซ์, หัวต่อ SPK4 X 2, ตอบสนองความถี่ 56 - 20,000 Hz, ค่าความไว 97 dB/W/m	BTH-CSP-615	46,500.-	
<b>ลำโพง Sub-Woofers แบบ PA</b>						
CSW-115		Sub Woofer PA Speaker (EA) 500/Max 2000 Watt 15"	ลำโพงแบบ PA Sub-Woofers 1 ทาว ดอกลำโพงหลักขนาด 15 นิ้ว ทำเสียง Rating Input 500 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 2000 วัตต์, ความต้านทาน 8 โอห์ม, หัวต่อ SPK4 X 2, ตอบสนองความถี่ 45 - 31 kHz, ค่าความไว 93 dB/W/m	BTH-CSW-115	28,500.-	
CSW-118		Sub Woofer PA Speaker (EA) 600/Max 2400 Watt 18"	ลำโพงแบบ PA Sub-Woofers 1 ทาว ดอกลำโพงหลักขนาด 18 นิ้ว ทำเสียง Rating Input 600 วัตต์ รับกำลังสูงสุด Max Input 2400 วัตต์, ความต้านทาน 8 โอห์ม, หัวต่อ SPK4 X 2, ตอบสนองความถี่ 40 - 2.5 kHz, ค่าความไว 95 dB/W/m	BTH-CSW-118	35,500.-	
<b>Active subwoofer</b>						
CSW-110A		Active Sub Woofer Speaker Power 250 Watt 10"	ลำโพง เสียงต่ำ (Active Subwoofer) แบบ 1 ทาว ขนาดดอกลำโพงหลักขนาด 10 นิ้ว ทำเสียง 250 วัตต์, หัวต่อ RCA และ XLR, ตอบสนองความถี่ 33 - 200 Hz, สิ้นค้าต่อ 1 ชิ้น	BMB-CSW-110A	17,900.-	
CSW-112A		Active Sub Woofer Speaker Power 300 Watt 12"	ลำโพง เสียงต่ำ (Active Subwoofer) แบบ 1 ทาว ขนาดดอกลำโพงหลักขนาด 12 นิ้ว ทำเสียง 300 วัตต์, หัวต่อ RCA และ XLR, ตอบสนองความถี่ 31 - 200 Hz, สิ้นค้าต่อ 1 ชิ้น	BMB-CSW-112A	20,900.-	
<b>ไมโครโฟน</b>						
NKN-300		Premium Dynamic Microphone	ไมโครโฟนชนิดสาย แบบเบ็ดอกคุณภาพสูง มีลิตซ์ เบด - ปี, ลักษณะทรงรับเสียงแบบ Uni-directional, ค่าความต้านทาน 600 โอห์ม หัวต่อแบบ XLR-Type, ความถี่ตอบสนอง 50Hz - 16,000Hz	BTH-NKN-300	2,400.-	
WH-210		Wireless Microphone SET	ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดบีบีดี UHF ย่านความถี่ กลาง 748 - 758 MHz, เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟน (Receiver) 1 ตัว แบตเตอรี่ในตัวชาร์จไฟได้ และไมโครโฟนไร้สายชนิดบีบีดี (Handheld Transmitter) 2 ตัว, มีหน้าจอแสดงผล LED	BMB-WH-210	3,990.-	
WB-5000S		Premium Wireless Microphone SET	ไมโครโฟนไร้สายชนิดบีบีดีคุณภาพสูง ย่าน UHF ย่านความถี่ กลาง 748 - 758 MHz, ลักษณะทรงรับเสียงแบบ Uni-directional, เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟน (Receiver) 1 ตัว และไมโครโฟนไร้สายชนิดบีบีดี (Handheld Transmitter) 2 ตัว, หัวต่อแบบ XLR-Type และแบบ Phone Jack, ความถี่ตอบสนอง 100Hz - 10,000Hz, ย่อสัญญาณ 40 ช่อง, มีหน้าจอแสดงผลที่งานทั้งที่ตัวรับ และไมโครโฟน, รับความดังเท่ากับไมโครโฟนได้	BTH-WB-5000S	18,900.-	

AUDIOVISUAL

**NUREVA : Audiovisual**



**HDL310-B (Black)**  
NRV-HDL310-B



**HDL310-W (White)**  
NRV-HDL310-W

<b>Technology features</b>	"Advanced Microphone Mist technology, Acoustic echo cancellation, Plug and play, Ethernet cable to microphone and speaker bar"	
<b>Microphones</b>	12 low-noise omnidirectional MEMS	
<b>Speakers</b>	2 x 20 W 4" aluminum cone	
<b>Connect module</b>	"USB 2.0 interface to computer or collaboration hub, type B, Auxiliary out :3.5 mm single-ended stereo jack, , Auxiliary in : 3.5 mm single-ended stereo jack, 2 connections to microphone and speaker bar RJ45, Console Direct RJ45 for connecting to network, Input jack for power supply"	
<b>Interoperability</b>	"Microsoft® Teams, Zoom, Google Meet™, GoTo Meeting, Cisco Webex®, BlueJeans, Lifesize®, RingCentral Meetings™ and more"	
<b>Warranty</b>	2Y Carry in	
<b>SRP (inc. VAT)</b>	222,860.-	



**HDL410-B (Black)**  
NRV-HDL410-B



**HDL410-W (White)**  
NRV-HDL410-W-1 + NRV-HDL410-W-2

<b>Technology features</b>	"Advanced Microphone Mist technology, Acoustic echo cancellation, Plug and play, Ethernet cable to microphone and speaker bar"	
<b>Microphones</b>	"24 low-noise omnidirectional MEMS (12 in each microphone and speaker bar)"	
<b>Speakers</b>	"4 x 20 W 4" aluminum cone (2 in each microphone and speaker bar)"	
<b>Connect module</b>	"USB 2.0 interface to computer or collaboration hub, type B, Auxiliary out :3.5 mm single-ended stereo jack, , Auxiliary in : 3.5 mm single-ended stereo jack, 2 connections to microphone and speaker bar RJ45, Console Direct RJ45 for connecting to network, Input jack for power supply"	
<b>Interoperability</b>	"Microsoft® Teams, Zoom, Google Meet™, GoTo Meeting, Cisco Webex®, BlueJeans, Lifesize®, RingCentral Meetings™ and more"	
<b>Warranty</b>	2Y Carry in	
<b>SRP (inc. VAT)</b>	413,190.-	437,830.-

**YAMAHA : Audiovisual**



Model	Picture	Short Description	Full Description	SiS Article	SRP (inc. VAT)
AG06MK2		Live Streaming Mixer	<ul style="list-style-type: none"> <li>6-channel live streaming mixer with USB audio interface (24-bit / 192 kHz)</li> <li>CH1 &amp; CH2: Combo XLR/TRS with phantom power; CH2 supports Hi-Z instruments</li> <li>Stereo inputs: TRS pair + RCA pair</li> <li>Smartphone I/O via TRRS mini jack</li> <li>DSP effects: COMP/EQ, REVERB, Amp Sim, Mute, PAD, Loopback</li> <li>USB-C, powered or external 5 V DC; low power consumption (4.5 W)</li> <li>Compact size: 152 x 63 x 201 mm, weight ~0.9 kg</li> <li>Includes software bundle: Cubase AI, WaveLab Cast, Cubasis LE</li> </ul>	YMH-AG06MK2	Call
DM3		Yamaha DM3 Digital Mixing Console	<ul style="list-style-type: none"> <li>9" multi-touch screen with Touch &amp; Turn knob and 8 + 1 motorized faders</li> <li>16 mono mic/line inputs + 1 stereo input, 8 XLR outputs</li> <li>6 mix buses, stereo bus, 2 FX buses, 2 matrix buses</li> <li>USB interface: 18-in/18-out + 2-track USB recording/playback</li> <li>DM3-D model adds 16 x 16 Dante audio networking</li> <li>Built-in DSP: EQ, compression, gating, delay, 18 SPX effects</li> <li>Supports 48 kHz / 96 kHz operation</li> <li>Compact: 320 x 140 x 455 mm, 6.5 kg</li> </ul>	YMH-DM3	Call
DM3S		Yamaha DM3S Digital Mixing Console	<ul style="list-style-type: none"> <li>9" multi-touch screen with Touch &amp; Turn knob and 8 + 1 motorized faders</li> <li>22 channels: 16 mono, 1 stereo, plus 2 stereo FX returns</li> <li>6 mix buses (mono/stereo), 1 stereo bus, 2 FX buses, 2 matrix buses</li> <li>16 mic/line inputs (12 XLR + 4 combo XLR/TRS) and 8 XLR outputs</li> <li>High-quality audio at 48 kHz / 96 kHz sampling, ultra-low latency (&lt;1.3 ms)</li> <li>Built-in DSP with 18 effects, GEQ, parametric EQ, compression, gating, and delay</li> <li>USB interface: 18-in/18-out plus 2-track USB recording/playback; DAW remote and app control</li> <li>Compact size: approx. 320 x 140 x 455 mm, weight ~6.5 kg</li> </ul>	YMH-DM3S	Call
MG06		Yamaha MG06 Mixing Console	<ul style="list-style-type: none"> <li>6-channel analog mixer (2 mono mic/line + 2 stereo line)</li> <li>2 Class-A D-PRE mic preamps with 48 V phantom power</li> <li>2-band EQ (High/Low) on mono channels</li> <li>1 Stereo Bus output</li> <li>XLR and TRS outputs with gold-plated connectors</li> <li>Max output level: +22 dBu (balanced)</li> <li>Rugged metal chassis, compact and portable design</li> <li>Size approx. 149 x 62 x 202 mm, weight ~0.9 kg</li> </ul>	YMH-MG06	Call
MG10X		Yamaha MG10X Mixing Console	<ul style="list-style-type: none"> <li>10-channel analog mixer (4 mono mic/line + 3 stereo line)</li> <li>4 Class-A D-PRE mic preamps with 48 V phantom power</li> <li>1-knob compressor on mono channels</li> <li>3-band EQ (High/Mid/Low) on mono channels</li> <li>Built-in SPX digital effects: 24 programs</li> <li>1 Stereo Bus + 1 AUX (FX) send</li> <li>XLR and TRS outputs with gold-plated connectors</li> <li>Size approx. 244 x 71 x 294 mm, weight ~2.1 kg</li> </ul>	YMH-MG10X	Call
MG10XU		Yamaha MG10XU Mixing Console, 10 input	<ul style="list-style-type: none"> <li>10-channel analog mixer (4 mono mic/line + 3 stereo line)</li> <li>4 Class-A D-PRE mic preamps with 48 V phantom power</li> <li>1-knob compressor on mono channels</li> <li>3-band EQ (High/Mid/Low) on mono channels</li> <li>Built-in SPX digital effects: 24 programs</li> <li>USB audio interface: 2-in/2-out, 24-bit / 192 kHz</li> <li>1 Stereo Bus + 1 AUX (FX) send</li> <li>Size approx. 244 x 71 x 294 mm, weight ~2.1 kg</li> </ul>	YMH-MG10XU	Call
MG12XU		Yamaha MG12XU Mixing Console, 12 input	<ul style="list-style-type: none"> <li>12-channel analog mixer (6 mono mic/line + 3 stereo line)</li> <li>6 Class-A D-PRE mic preamps with 48 V phantom power</li> <li>1-knob compressor on mono channels</li> <li>3-band EQ (High/Mid/Low) on mono channels</li> <li>Built-in SPX digital effects: 24 programs</li> <li>USB audio interface: 2-in/2-out, 24-bit / 192 kHz, Mac &amp; PC compatible</li> <li>1 Stereo Bus + 1 AUX (FX) send</li> <li>Size approx. 303 x 73 x 314 mm, weight ~3.3 kg</li> </ul>	YMH-MG12XU	Call

AUDIOVISUAL

300