

FANVIL : IP PHONE




P/N sis	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
Office Communication				
	FNV-V60P	V60P Prime Business Phone	1,850.-	2 Year
	FNV-V60W	V60W Prime Business Phone	2,400.-	2 Year
	FNV-V61G	V61G Prime Business Phone	2,400.-	2 Year
	FNV-W611W	LINKVIL Portable WiFi Phone	6,550.-	2 Year
Healthcare				
	FNV-Y501W-Y	SIP healthcare intercom wifi+Handset (รองรับ wifi)	4,600.-	2 Year
	FNV-Y501	SIP Healthcare Intercom	3,700.-	2 Year
	FNV-Y501W	"SIP healthcare intercom wifi (รองรับ wifi)"	4,150.-	2 Year
	FNV-KT31	emergency button wire (อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น X305,Y501,Y501W, Y501-Y,Y501W-Y)	420.-	2 Year
	FNV-KT30	emergency button (อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น X305, Y501,Y501W, Y501-Y,Y501W-Y)	420.-	2 Year

IP PHONE

219

FANVIL : IP PHONE



P/N sis	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)	
Healthcare					
	FNV-CMD-01	Corridor Display	"จอแสดงประตู CMD-01 เป็นจอ LED แบบ dot matrix ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในอาคาร (Indoor use) โดยรองรับการแสดงผลข้อความแบบ เลื่อน (Scrolling) พร้อมสีตัวอักษร แดง, เขียว และเหลือง ตัวเครื่องทำจาก อลูมิเนียมอัลลอย แข็งแรงทนทาน • ความละเอียดจออยู่ที่ 128 x 32 จุด • ใช้แรงดันไฟฟ้าเข้าที่ 110V - 220V AC • เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายด้วย RJ45 Ethernet port • ขนาดตัวเครื่องคือ 668 x 113 x 212 มม."	8,600.-	2 Year
	FNV-CL-01	"Corridor Light (อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น Y501,Y501W,Y501-Y,Y501W-Y)"	"• วัสดุ: ABS • สีของอุปกรณ์: ขาว • ซีพียู LED: แดง, เขียว, น้ำเงิน • กระแสไฟ DC: 12V • โพรโตคอลการสื่อสาร: RS485 • การเชื่อมต่อ: 4PIN PH=2.0MM • วิธีการติดตั้ง: กล่องมาตรฐาน 86-Type / ติดตั้งได้"	780.-	2 Year
Hotel Phone					
	FNV-H1	"Fanvil H1 Hotel IP Phone (สีดำ/สีขาว)"	"• ดีไซน์สวยหรู กันสนิม พร้อมแผ่นหน้าปิดแบบสั่งทำพิเศษ • ปุ่ม Softkey โปรแกรมได้ 8 ปุ่ม สำหรับกำหนดหมายเลขและโอนบริการ • รองรับเทคโนโลยีเสียง G.722 และ Opus • พอร์ต 10/100 Mbps พร้อม PoE • ติดตั้งได้ทั้งตั้งโต๊ะและแขวนผนัง"	1,800.-	2 Year
	FNV-H4	"Fanvil H4 Hotel IP Phone (สีดำ/สีขาว)"	"• ดีไซน์สวยหรู กันสนิม พร้อมแผ่นหน้าปิดแบบสั่งทำพิเศษ • ปุ่ม Softkey โปรแกรมได้ 5 ปุ่ม สำหรับกำหนดหมายเลขและโอนบริการโรงแรม • ไอคอนและหมายเลขบริการปรับแต่งได้ • พอร์ตชาร์จ USB-A ไม่ต้องใช้ตัวแปลงเพิ่ม"	1,900.-	2 Year
Broadcast & Intercom					
	FNV-A320i	Android Touch Screen Console IP Phone • ไม่มี adaptor ในกล่อง • รองรับ POE"	• รองรับ 20 เส้น SIP, รองรับเสียง 10 ฝ่าย, และการประชุมวิดีโอ 3 ฝ่าย • มาพร้อมกับโทรศัพท์ PTM, สามารถเลือกใช้โทรศัพท์มาตรฐานหรือโทรศัพท์ PTT ได้ • มาพร้อมไมโครโฟนแบบก้านยาว (Gooseneck) เพื่อเพิ่มระยะรับเสียง • มาตรฐานซอฟต์แวร์กระจายเสียงสาธารณะเพื่อสร้างระบบกระจายเสียง • กล้องในตัวความละเอียด 8 ล้านพิกเซล สามารถปรับได้ พร้อมฝาปิดความเป็นส่วนตัว • มีปุ่ม DSS ซอฟต์แวร์ 112 ปุ่ม บนหน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว • รองรับเสียงคุณภาพสูง (HD Audio) ทั้งลำโพงและโทรศัพท์ • รองรับ Bluetooth 5.0 และ Wi-Fi คลื่น 2.4G/5G • รองรับตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ H.264 และสามารถโทรวิดีโอคอลได้ • พอร์ต Gigabit แบบคู่ พร้อมรองรับการจ่ายไฟผ่าน PoE (Power over Ethernet)	29,000.-	2 Year
	FNV-A308i	"Android Touch Screen Console IP-Phone • ไม่มี adaptor ในกล่อง • รองรับ POE"	"• รองรับ 20 SIP lines, ประชุมเสียง 10 ฝ่าย และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 3 ฝ่าย • ไมค์ก้านยาวเพื่อรับเสียงชัดเจน, สนับสนุน Full duplex เสียงสูงสุด 90 dB • กล้องปรับได้ 5MP, เสียง HD (G.722, Opus), วิดีโอ H.264 คุณภาพสูง • ระบบกระจายเสียง/อินเตอร์คอม Fanvil ในตัว • ปุ่ม DSS 116 ปุ่มบนหน้าจอสัมผัส 7 นิ้ว • มาตั้งโต๊ะทั้งตั้งโต๊ะและติดผนัง • รองรับ Wi-Fi 2.4G/5G, พอร์ต Gigabit คู่, PoE ในตัว"	16,000.-	3 Year
	FNV-X210i	20 line Paging Console Phone	• รองรับ 20 เส้น SIP, การประชุม 3 ฝ่าย, และโหมดออกสเปค • รองรับเสียงคุณภาพสูง (HD Audio) บนลำโพงและโทรศัพท์ • ไมโครโฟนก้านยาวภายนอกแบบทิศทาง สามารถเคลื่อนย้ายได้ • หน้าจอสีขนาด 4.3 นิ้ว พร้อมหน้าจอสีด้านข้างขนาด 3.5 นิ้ว 2 จอ สำหรับปุ่ม DSS • มี Bluetooth ในตัว • รองรับเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่าน Wi-Fi Dongle • รองรับปุ่ม DSS ได้สูงสุด 106 ปุ่ม (ปุ่มกายภาพแบบสามสี 42 ปุ่ม) • รองรับตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ H.264 สำหรับรับสายวิดีโอ • พอร์ต Gigabit แบบคู่ พร้อมรองรับการจ่ายไฟผ่าน PoE (Power over Ethernet) • มาตั้งรองรับการปรับปุ่มได้ 2 ระดับ ที่ 40 และ 50 อองศา	17,000.-	2 Year
	FNV-PA2S	PA2S SIP Paging Gateway	• ดีไซน์กะทัดรัด สามารถฝังติดตั้งภายในอุปกรณ์อื่นได้ • อินเทอร์เฟซปุ่มโทรฉุกเฉิน สำหรับการโทรออกโดยอัตโนมัติ • รองรับบริการบันทึกวิดีโอ NVR พร้อมพอร์ตมาตรฐาน RJ45 • อินเทอร์เฟซบันทึกเสียงภายนอก ขนาด 3.5 มม. มาตรฐาน • พอร์ต Line Out สำหรับเสียง รองรับบริการขยายลำโพงออกที่ภายนอก • ทำสิ่งขับเคลื่อนขยายเสียงแบบโมโน 10W ~ 30W ปรับกำลังขับตามแรงดันไฟฟ้าเข้า • พอร์ตเครือข่ายปรับอัตโนมัติ 10/100 Mbps พร้อมรองรับ PoE	5,200.-	2 Year
	FNV-PA3	PA3 SIP Paging Gateway	• ดีไซน์กะทัดรัด สามารถฝังติดตั้งภายในอุปกรณ์อื่นได้ • ทำสิ่งขับเคลื่อนขยายเสียงแบบโมโน 10W ~ 30W ปรับกำลังขับตามแรงดันไฟฟ้าเข้า • พอร์ต Audio Line In ขนาด 3.5 มม. มาตรฐาน รองรับเชื่อมต่อแบบ Plug and Play • พอร์ต Audio Line Out รองรับบริการขยายลำโพงออกที่ภายนอก • รองรับพอร์ต USB 2.0 และช่องเสียบ TF Card สำหรับจัดเก็บข้อมูลหรือกระจายเสียงแบบออฟไลน์ • พอร์ตเครือข่ายปรับอัตโนมัติ 10/100 Mbps พร้อมรองรับ PoE	6,000.-	2 Year
NEW! 	FNV-A233	A233 Horn Speaker	"• เสียงคุณภาพสูง รองรับ HD intercom และกระจายเสียงแบบไม่สูญเสียคุณภาพ • รองรับ SIP, HTTP API, อินพุต/เอาต์พุตวงจรลิ้น และเชื่อมต่อวิดีโอ ผสานระบบกับอุปกรณ์อื่นได้ง่าย • จัดการผ่าน Web, DM, FDMCS และแอป Fanvil ได้ • รวมฟังก์ชันกระจายเสียงเรียกหน้า, ตามเวลา, ถูกเงิน, อินเทอร์เน็ตสองทาง, ตรวจสอบตนเอง และจัดลำดับความสำคัญ • ทัศนียภาพมาตรฐาน IP66 เหมาะกับสภาพแวดล้อมรุนแรง"	9,800.-	2 Year

IP PHONE

220

ERICSSON-LG : IP PHONE



SIS Part	Description	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
 ELG-EMG100-KSUS	Main cabinet with 8 extension interfaces (2DTI+6SLI), 4ch VM, 2ch VOIP by default - 2 dedicated trunk slots for 2 COIUs or 1 BRIU or 1 PRIU (default empty) - 2 universal slots for DTIB/SLIB (default empty) *DTIB/SLIB has a daughter slot for SLIU8/COIU2/COIU4. - Built-in VM 4ch/2hours by default. Expandable upto 16 VM channel (if no built-in VOIP channel is used) and 17/62 hrs with optional MEMU/MEMU2 respectively. - Built-in VolP 2ch by default. Expandable upto 16ch with licenses (if no built-in VM channel is used). 48 more VOIP channels expandable with VOIB48 and its expansion license. (Total 64 VOIP ch) - 2 copy of UCS advanced user licenses (per user) - 2 copy of clickcall license - 32 IPEXT/MEX license by default - Software assurance policy is applied. - Can be used as expansion KSU with a expansion system license.	11,824.-	1 year
 ELG-EMG100-COIU2	2 LCO Interface unit (2 COIU2 on KSUD/KSUS, 1 COIU2 on DTIB8/SLIB8) Max 4 per KSU	2,365.-	1 year
 ELG-EMG100-COIU4	4 LCO Interface unit (2 COIU4 on KSUD/KSUS, 1 COIU4 on DTIB8/SLIB8) Max 4 per KSU	3,311.-	1 year
 ELG-eMG100-SLIB8	8 SLT Interface board (2 SLIB8 on KSUD/KSUS). One daughter slot for COIU2/COIU4/SLIU8 Max 2 per KSU	8,986.-	1 year
 ELG-eMG100-SLIU8	8 SLT Interface Unit (2 SLIU8 on DTIB8/SLIB8) Max 2 per KSU	8,986.-	1 year
Analog Phone			
 ELG-LKA-200-BK1	Single line telephone, Black Simple SLT/Non-display :Speed dial button: 3 memory buttons :Message waiting lamp :Redial/Volume control :Mute	813.-	1 year
Digital Phone			
 ELG-LDP-9208D-STG	Digital, 8program btn w/2line LCD,Black 2-line, 24-character LCD (2x24 character) :8 programmable feature buttons with dual LED :Half-duplex speakerphone	2,782.-	1 year
 ELG-LDP-9224D	Digital,24program btn w/3 line LCD,Black 3-line, 24-character LCD (3x24 character) :24 programmable feature buttons with dual LED :Half-duplex speakerphone :Supports button kit (48 dss) :Supports EHSA	3,745.-	1 year
IP Terminal			
 ELG-TKTU9063301	1010i IP, 4self label, 4line ,LCD,POE Standard IP phone designed for office workers with a full range of telephony features. :4 line 2.4" (132 x 64) BW display :4 self-label programmable keys :HD audio for handset and speaker with wideband codec (G.722, Opus) :Full duplex speakerphone with wideband voice	3,602.-	1 year

IP PHONE

221

3CX : IP PHONE



3CX PRO - Professional

SiS Article	Edition	Simultaneous Calls (SC)	จำนวน user หรือ extension สูงสุด	ระยะเวลาของ License	Description	SRP (Inc.VAT)	Stock/B2B
3CX-PRO-8SC	3CX PRO - Professional	8	40	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 8 คู่สนทนา	15,510	By Order
3CX-PRO-16SC	3CX PRO - Professional	16	80	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 16 คู่สนทนา	33,230	By Order
3CX-PRO-24SC	3CX PRO - Professional	24	120	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 24 คู่สนทนา	48,510	By Order
3CX-PRO-32SC	3CX PRO - Professional	32	192	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 32 คู่สนทนา	61,800	By Order
3CX-PRO-48SC	3CX PRO - Professional	48	288	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 48 คู่สนทนา	97,240	By Order
3CX-PRO-64SC	3CX PRO - Professional	64	384	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 64 คู่สนทนา	128,250	By Order
3CX-PRO-96SC	3CX PRO - Professional	96	672	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 96 คู่สนทนา	199,120	By Order
3CX-PRO-128SC	3CX PRO - Professional	128	896	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 128 คู่สนทนา	265,570	By Order
3CX-PRO-192SC	3CX PRO - Professional	192	1344	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 192 คู่สนทนา	398,470	By Order
3CX-PRO-256SC	3CX PRO - Professional	256	2048	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 256 คู่สนทนา	531,360	By Order
3CX-PRO-512SC	3CX PRO - Professional	512	4096	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 512 คู่สนทนา	841,450	By Order
3CX-PRO-1024SC	3CX PRO - Professional	1024	8192	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 1024 คู่สนทนา	-	By Order

3CX ENT - Enterprise

SiS Article	Edition	Simultaneous Calls (SC)	จำนวน user หรือ extension สูงสุด	ระยะเวลาของ License	Description	SRP (Inc.VAT)	Stock/B2B
3CX-ENT-8SC	3CX ENT - Enterprise	8	40	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 8 คู่สนทนา	22,150	By Order
3CX-ENT-16SC	3CX ENT - Enterprise	16	80	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 16 คู่สนทนา	42,180	By Order
3CX-ENT-24SC	3CX ENT - Enterprise	24	120	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 24 คู่สนทนา	61,450	By Order
3CX-ENT-32SC	3CX ENT - Enterprise	32	192	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 32 คู่สนทนา	76,860	By Order
3CX-ENT-48SC	3CX ENT - Enterprise	48	288	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 48 คู่สนทนา	125,210	By Order
3CX-ENT-64SC	3CX ENT - Enterprise	64	384	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 64 คู่สนทนา	163,730	By Order
3CX-ENT-96SC	3CX ENT - Enterprise	96	672	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 96 คู่สนทนา	250,410	By Order
3CX-ENT-128SC	3CX ENT - Enterprise	128	896	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 128 คู่สนทนา	327,270	By Order
3CX-ENT-192SC	3CX ENT - Enterprise	192	1344	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 192 คู่สนทนา	500,630	By Order
3CX-ENT-256SC	3CX ENT - Enterprise	256	2048	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 256 คู่สนทนา	654,730	By Order
3CX-ENT-512SC	3CX ENT - Enterprise	512	4096	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 512 คู่สนทนา	1,039,980	By Order
3CX-ENT-1024SC	3CX ENT - Enterprise	1024	8192	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 1024 คู่สนทนา	1,926,060	By Order

ความแตกต่างของ License

	3CX PRO	3CX ENT		3CX PRO	3CX ENT
Main PBX Features			Live Chat & Messaging		
Extensions	Unlimited	Unlimited	Live Chat	YES	YES
Apps: Windows and Web Client, iOS, Android	YES	YES	3CX Talk' Link	YES	YES
Phone Directory	YES	YES	WhatsApp Integration	YES	YES
Headset Integration	YES	YES	Facebook Integration	YES	YES
Call Parking / Pickup	YES	YES	SMS & MMS	YES	YES
Call Logging	YES	YES	Chat Reports	YES	YES
Ring Groups	YES	YES	Call Center Features		
Choose SIP Trunk	YES	YES	Call Queues	YES	YES
Auto Attendant	YES	YES	Call Recording	YES	YES
Inbuilt SBC for Offsite Phones	YES	YES	SLA Alerting	YES	YES
BLF Busy Lamp Field	YES	YES	Switchboard	YES	YES
Multi-level IVR	YES	YES	Wallboard	YES	YES
Voicemail Transcription	YES	YES	Callback	YES	YES
Intercom / Paging / PA Announcements	YES	YES	Barge in / Listen in / Whisper	YES	YES
Integrated Fax Server	YES	YES	Call Reports	YES	YES
VMware / Hyper-V / KVM	YES	YES	CRM Integration	YES	YES
Custom FQDN	YES	YES	Enterprise Features		
Custom SMTP Server	YES	YES	Call Flow Designer (Self-managed only)	YES	YES
MS 365 Integration	YES	YES	Hot Desking	YES	YES
Hotel PBX (Self-managed only)	YES	YES	Scheduled Restore	YES	YES
Video Conferencing			Connect Remote Offices (Bridges)	YES	YES
3CX Link	YES	YES	Skill-based Routing	N/A	YES
Polls	YES	YES	Inbuilt Failover	N/A	YES
PDF Sharing	YES	YES	Start / Stop Call Recording Rights	N/A	YES
Screen Sharing	YES	YES	Custom IP Phone Logo	N/A	YES
Remote Assistance	YES	YES	Standby License	N/A	YES
Whiteboard	YES	YES			
YouTube Integration	YES	YES			
Maximum no. of participants	100	250			

IP PHONE

222